


夹层产品型式性能测试报告



夹层玻璃性能试验

试样名称	型号	规格 (mm)	厚度 (mm)	生产批号	总体结论
夹层前风挡玻璃	ISU-X73-WC-1Z-TCL LFW, SSEX, ZCN, N	2.1C+0.76茶色PVB+0.76透明隔热PVB (外)+3C外	6.62	/	合格

1. 厚度

引用标准	判定标准	样品 编号	测试结果	判定	
				结论	判定人
JIS R3211-2021	6.62±0.4 注: n为构成夹层玻璃的原片玻璃层数	1	6.261mm	合格	赵海平
		2	6.278mm		
测试日期: 2022-4-3 使用仪器: 0~25mm电子数显千分尺		试验环境: 22.5℃; 湿度: 68%RH; 大气压: 101.2hPa×10 试样类型: 制品			

2. 可见光透射比

引用标准	判定标准	样品 编号	测试结果	判定	
				结论	判定人
JIS R3211-2021	风窗玻璃透射比≥70%	1	71.30%	合格	赵海平
		2	73.00%		
测试日期: 2022-4-3 使用仪器: SGT-A透射比测定仪		试验环境: 22.5℃; 湿度: 68%RH; 大气压: 101.2hPa×10 试样类型: 制品			

本报告涂改无效

以下空白